



DoP - Declaration of Performance

*0131-0055-DoP-2015-01*

# DoP

(Declaration of Performance)



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0131-0055-DoP-2015-01

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:  
iD Inspiration Loose Lay
- Предвидена употреба или употреби:  
Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2004 / AC:2006.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система** : Реакция на огън: LNE, нотифициран орган № 0071, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № P135926-DE/7 по система .  
**Система** : Емисии на формалдехид  
**Система 4**: други експлоатационни показатели
- Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	Bfl-s1	
	разположено със залепване на дървена основа	NPD	
	разположено без залепване на дървена основа	Bfl-s1	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 5 ppm	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г - Непроницаемост		NPD	
Д – Съпротивление на плъзгане		DS	
Е – Антистатични свойства		< 2 kV	
Ж – Поведение при налично електричество		> 10 <sup>9</sup> Ω	
З – Топлинно съпротивление		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:  
Christophe D'Amico, Фабрика мениджъра  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Подпис



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Č. 0131-0055-DoP-2015-01

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
iD Inspiration Loose Lay
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:  
Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004 / AC:2006.
- Jméno a kontaktní adresa výrobce:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:  
**Systém** : Reakce na oheň  
Reakce na oheň:LNE, oznámený subjekt, identifikační číslo 0071, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. P135926-DE/7podle systému .  
**Systém** : Emise formaldehydu  
**Systém 4**: Ostatní vlastnosti
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace	
A - Reakce na oheň	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006	
	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	Bfl-s1		
	při pokládce lepením na dřevěný podklad	NPD		
	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	Bfl-s1		
B – Obsah pentachlorofenolu		< 5 ppm		
C – Emise formaldehydu		E1		
D - Vodotěsnost		NPD		
E – Odolnost proti skluznosti		DS		
F – Antistatické vlastnosti		< 2 kV		
G – Elektrické chování		> 10 <sup>9</sup> Ω		
H – Tepelný odpor		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.  
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Christophe D'Amico, Tovární manažer  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017


  
Podpis


DA 



Forordning (EU) nr.305/2011

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0131-0055-DoP-2015-01

- Varetypens unikke identifikationskode:  
[iD Inspiration Loose Lay](#)
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
[Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2004 / AC:2006.](#)
- Fabrikantens navn og kontaktadresse:  
[TARKETT GDL SA](#)      [11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler](#)
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:  
**System** : Reaktion ved brand  
[Reaktion ved brand: LNE, noticeret organ Nr. 0071, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. P135926-DE/7 iht. system .](#)  
**System**: Emission af formaldehyd  
**System 4**: andre ydeevner
- Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer	
A - Reaktion ved brand	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006	
	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Bfl-s1		
	limet på underlag i træ	NPD		
	ikke limet på underlag i træ	Bfl-s1		
B - Indhold af pentachlorophenol		< 5 ppm		
C - Emission af formaldehyd		E1		
D - Vandtæthed		NPD		
E - Modstandsstyrke mod glidning		DS		
F - Antistatisk ydeevne		< 2 kV		
G - Elektrisk adfærd		> 10 <sup>9</sup> Ω		
H - Modstandsstyrke mod varme		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W		

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på enansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  
Christophe D'Amico, Fabrikschef  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Underskrift



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 0131-0055-DoP-2015-01

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
iD Inspiration Loose Lay
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:  
Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:  
TARKETT GDL SA      11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System** : Brandverhalten  
Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. P135926-DE/7 durch LNE, benannte Stelle Nr. 0071, gemäß System .  
**System** : Emission von Formaldehyd  
**System 4**: alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Bfl-s1	
	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	NPD	
	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	Bfl-s1	
B – Gehalt an Pentachlorphenol		< 5 ppm	
C - Emission von Formaldehyd		E1	
D - Wasserdichtigkeit		NPD	
E - Gleitverhalten		DS	
F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)		< 2 kV	
G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)		> 10 <sup>-9</sup> Ω	
H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Christophe D'Amico, Werksleiter  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Unterschrift



**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Αριθ. 0131-0055-DoP-2015-01

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
iD Inspiration Loose Lay
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:  
Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004 / AC:2006.
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:  
**Σύστημα** : Αντίδραση στη φωτιά  
Αντίδραση στη φωτιά: Το LNE, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0071, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. P135926-DE/7 βάσει του συστήματος .  
**Σύστημα** : Εκπομπές φορμαλδεΐδης  
**Σύστημα 4**: άλλες αποδόσεις
- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Α - Αντίδραση στη φωτιά	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	NPD
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Bfl-s1
	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	Bfl-s1
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	< 5 ppm	EN 14041 : 2004 / AC:2006
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης	E1	
Δ - Στεγανότητα	NPD	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση	DS	
ΣΤ - Αντιστατική απόδοση	< 2 kV	
Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά	> 10 <sup>9</sup> Ω	
Η - Θερμική αντίσταση	Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Christophe D'Amico, Διευθυντής Εργοστάσιο  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Υπογραφή,



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0131-0055-DoP-2015-01

Reglamento (UE) n°305/2011

- Código de identificación única del producto tipo:  
iD Inspiration Loose Lay
- Uso o usos previstos:  
Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2004 / AC:2006.
- Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
TARKETT GDL SA      11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  
**Sistema** : Reacción al fuego  
 Reacción al fuego: El LNE (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación N° 0071, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo P135926-DE/7 por el sistema .  
**Sistema** : Emisiones de formaldehído  
**Sistema 4**: otras prestaciones
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Bfl-s1	
	en colocación encolada sobre soporte de madera	NPD	
	en colocación no encolada sobre soporte de madera	Bfl-s1	
B - Nivel de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Estanqueidad		NPD	
E - Resistencia al deslizamiento		DS	
F - Prestaciones antiestáticas		< 2 kV	
G - Comportamiento eléctrico		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Resistencia térmica		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
 Christophe D'Amico, Director de fábrica  
 Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Firma





**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

Nr 0131-0055-DoP-2015-01

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
iD Inspiration Loose Lay
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :  
Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**Süsteem** : Tuletundlikkus  
Tuletundlikkus: LNE , määratud asutus nr 0071, on süsteemi kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nrP135926-DE/7.  
**Süsteem** : Formaldehüüdiheide  
**Süsteem 4**: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	NPD
	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	Bfl-s1
	kleebitakse puualusele	NPD
	asetatakse kleepimata puualusele	Bfl-s1
B - Pentaklorofenooli sisaldus	< 5 ppm	EN 14041 : 2004 / AC:2006
C - Formaldehüüdiheide	E1	
D - Läbilaskvus	NPD	
E - Libisemiskindlus	DS	
F - Antistaatiline toimivus	< 2 kV	
G - Elektriline käitumine	> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Kuumuskindlus	Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
Christophe D'Amico, Tehase juht  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017

  
Allkiri

**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro 0131-0055-DoP-2015-01

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
iD Inspiration Loose Lay
2. Käyttötarkoitus:  
Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 / AC:2006 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:  
**Järjestelmä** : Palamiskäyttäytyminen  
Palamiskäyttäytyminen:LNE, ilmoitettu laitos nro 0071, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro P135926-DE/7 järjestelmän mukaisesti.  
**Järjestelmä** : Formaldehydipäästöt  
**Järjestelmä 4**: Muut ominaisuudet
5. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	NPD
	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Bfl-s1
	laitettu liimattuna puualustaan	NPD
	laitettu liimaamattomana puualustaan	Bfl-s1
B - Pentakloorifenolipitoisuus	< 5 ppm	EN 14041 : 2004 / AC:2006
C - Formaldehydipäästöt	E1	
D -Tiiviys	NPD	
E - Liukukitka	DS	
F - Antistaattinen suorituskyky	< 2 kV	
G - Sähköominaisuudet	> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Lämmönvastus	Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusasteilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
Christophe D'Amico, Tehtaanjohtaja  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017  
Allekirjoitus

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° 0131-0055-DoP-2015-01

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :  
iD Inspiration Loose Lay
2. Usage(s) prévu(s):  
Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:  
TARKETT GDL SA      11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**Système** : Réaction au feu  
Réaction au feu: LNE, organisme notifié N° 0071, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° P135926-DE/7 selon le système .  
**Système** : Émissions de formaldéhyde  
**Système 4**: autres performances
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	Bfl-s1	
	en pause collée sur support bois	NPD	
	en pause non collée sur support bois	Bfl-s1	
B - Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Étanchéité		NPD	
E - Résistance au glissement		DS	
F - Performances antistatiques		< 2 kV	
G - Comportement électrique		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Résistance thermique		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Christophe D'Amico, Directeur d'usine  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017


  
Signature


GA



## DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0131-0055-DoP-2015-01


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

- Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:  
iD Inspiration Loose Lay
- An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:  
Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004 / AC:2006.
- Ainm agus seoladh an mhonaróra:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:  
**Córas** : Imoibriú le tine  
Imoibriú le tine: Rinne LNE, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 0071, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. P135926-DE/7 a eisiúint faoi chóras .  
**Córas** : Astaíochtaí formaildéid  
**Córas 4**: feidhmíocht eile
- An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht	Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	NPD
	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	Bfl-s1
	greamaithe de dhromchla adhmaid	NPD
	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	Bfl-s1
B – Cion peinteaclóraifeanóil	< 5 ppm	EN 14041 : 2004 / AC:2006
C – Astaíochtaí formaildéid	E1	
D - Uiscédhíonadh	NPD	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí	DS	
F – Feidhmíocht fhrithstatach	< 2 kV	
G – Iompraíocht leictreach	> 10 <sup>9</sup> Ω	
H – Frithsheasmhacht theirmeach	Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Tá feidhmíocht an táirge a shainnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:  
Christophe D'Amico, Plant Manager  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017

Síniú



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

br. 0131-0055-DoP-2015-01

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
iD Inspiration Loose Lay
2. Namjeravana uporaba:  
Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:  
**Sustav** : reakcija na požar  
Reakcija na požar: LNE, ovlaštena organizacija br. 0071, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. P135926-DE/7 u skladu sa sustavom .  
**Sustav** : Emisije formaldehida  
**Sustav 4**: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija	
A – Reakcija na požar	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006	
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Bfl-s1		
	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	NPD		
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	Bfl-s1		
B – Sadrži pentaklorofenol		< 5 ppm		
C – Emisije formaldehida		E1		
D – Nepropusnost		NPD		
E – Otpornost na klizanje		DS		
F – Antistatička svojstva		< 2 kV		
G – Električna svojstva		> 10 <sup>9</sup> Ω		
H - Toplinska otpornost		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W		

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:  
Christophe D'Amico, Tvornica Manager  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017  
Potpis

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

sz. 0131-0055-DoP-2015-01

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
iD Inspiration Loose Lay
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:  
A(z) EN 14041:2004 / AC:2006 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:  
. **rendszer:** Tűzvédelmi osztály: LNE, a(z) 0071 számú bejelentett szerv a . rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) P135926-DE/7 számú vizsgálatról szóló jelentés(eke)t.  
. **rendszer:** Formaldehid kibocsátás  
**4. rendszer:** egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Bfl-s1	
	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	Bfl-s1	
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 5 ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Vízzáróság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		DS	
F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam		< 2 kV	
G - Elektromos ellenállás		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Hőállóság		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:  
Christophe D'Amico, Üzemvezető  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Aláírás



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 0131-0055-DoP-2015-01

Regolamento (UE) N. 305/2011

- Codice di identificazione unico del prodotto:  
iD Inspiration Loose Lay
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:  
Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004 / AC:2006.
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
TARKETT GDL SA      11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
**Sistema** : reazione al fuoco  
Reazione al fuoco: LNE, organismo notificato n. 0071, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 0071 secondo il sistema .  
**Sistema** : Emissioni di formaldeide  
**Sistema 4**: altre prestazioni
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	Bfl-s1	
	Incollato su substrato in legno	NPD	
	Posa libera su substrato in legno	Bfl-s1	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		< 5 ppm	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Impermeabilità all'acqua		NPD	
E - Resistenza allo scivolamento		DS	
F - Prestazioni antistatiche		< 2 kV	
G - Comportamento elettrico		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Resistenza termica		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:  
Christophe D'Amico, Direttore di fabbrica  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Firma



LT


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0131-0055-DoP-2015-01

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
iD Inspiration Loose Lay
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:  
Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004 / AC:2006.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
**sistema.** Degumas  
Degumas.LNE, notifikuojoji įstaiga Nr. 0071, pagal sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. P135926-DE/7.  
**sistema.** Formaldehido emisija  
**4 sistema.** Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Bfl-s1	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	Bfl-s1	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		< 5 ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas vandeniui		NPD	
E – Atsparumas slydimui		DS	
F - Antistatinės savybės		< 2 kV	
G - Elektrinės savybės		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Šiluminė varža		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
Christophe D'Amico, Gamyklos direktorius  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017

Parašas





**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 0131-0055-DoP-2015-01

Regula (ES) Nr. 305/2011

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
iD Inspiration Loose Lay
- Paredzētais(ie) lietojums(i):  
Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004 / AC:2006.
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
  - . sistēma:** Ugunsreakcija  
Ugunsreakcija: LNE pilnvarotā iestāde Nr. 0071 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. P135926-DE/7 atbilstoši . sistēmai.
  - . sistēma:** Formaldehīda emisijas
  - 4. sistēma:** Citas ekspluatācijas īpašības
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Ugunsreakcija	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	NPD
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Bfl-s1
	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	NPD
	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	Bfl-s1
B – Pentahlorfenola saturs		< 5 ppm
C – Formaldehīda emisijas		E1
D – Ūdensnecaurļaidība		NPD
E – Slīdes pretestība		DS
F – Antistatiskās īpašības		< 2 kV
G – Reakciju uz elektrību		> 10 <sup>9</sup> Ω
H – Siltumpretestība		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W

EN 14041 :  
2004 /  
AC:2006

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:  
Christophe D'Amico, Gamyklos direktorius  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Paraksts



## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0131-0055-DoP-2015-01

Regolament (UE) nru 305/2011

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :  
iD Inspiration Loose Lay
2. Użu jew użi kif previst :  
Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :  
TARKETT GDL SA            11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :  
**Sistema** : Reazzjoni għan-nar  
Reazzjoni għan-nar :LNE, korp notifikat Nru 0071, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru P135926-DE/7 skont is-sistema .  
**Sistema** : Emissjonijiet tal-formaldeid  
**Sistema 4** : Prestazzjonijiet oħra
5. Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Bfl-s1	
	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
	imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	Bfl-s1	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		< 5 ppm	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Issikkar		NPD	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		DS	
F – Prestazzjonijiet antistatiċi		< 2 kV	
G – Komportament elettriku		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H – Reżistenza termali		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:  
Christophe D'Amico, Manager fabbrika  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Firma



**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0131-0055-DoP-2015-01

Reglement (EU)

nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
[iD Inspiration Loose Lay](#)
2. Beoogd(e) gebruik(en)  
[Vloerbekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004 / AC:2006.](#)
3. Naam en contactadres van de fabrikant:  
[TARKETT GDL SA](#)      [11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler](#)
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem** : Brandgedrag  
[Brandgedrag: LNE, aangemelde instantie Nr. 0071, heeft \(een\) testrapport\(en\) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. P135926-DE/7 volgens systeem .](#)  
**Systeem** : Formaldehyde-uitstoot  
**Systeem 4:** andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Brandgedrag	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Bfl-s1	
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	NPD	
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	Bfl-s1	
B - Pentachloorfenolgehalte		< 5 ppm	
C - Formaldehyde-uitstoot		E1	
D - Waterdichtheid		NPD	
E - Glijweerstand		DS	
F - Antistatische prestaties		< 2 kV	
G - Elektrisch gedrag		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Warmtebestendigheid		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Christophe D'Amico, Plant Manager  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Handtekening



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 0131-0055-DoP-2015-01

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
iD Inspiration Loose Lay
- Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:  
Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004 / AC:2006.
- Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:  
TARKETT GDL SA      11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System** : Reakcja na ogień  
Reakcja na ogień: LNE, jednostka notyfikowana nr 0071, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr iD Inspiration Loose Lay w systemie .  
**System** : Emisja formaldehydu  
**System 4**: Inne właściwości użytkowe
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	NPD
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	Bfl-s1
	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	NPD
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	Bfl-s1
B – Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm	EN 14041 : 2004 / AC:2006
C – Emisja formaldehydu	E1	
D - Szczelność	NPD	
E – Odporność na poślizg	DS	
F – Właściwości antystatyczne	< 2 kV	
G – Zachowanie elektryczne	> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Odporność termiczną	Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Christophe D'Amico, Dyrektor fabryki  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Podpis



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Nº. 0131-0055-DoP-2015-01

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
iD Inspiration Loose Lay
2. Utilização ou utilizações previstas:  
Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:  
TARKETT GDL SA      11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:  
**Sistema** : reacção ao fogo  
Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 0071, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. P135926-DE/7 de acordo com o sistema .  
**Sistema** : Emissões de formaldeído  
**Sistema 4**: Outros desempenhos
5. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas	
A - Reacção ao fogo	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006	
	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Bfl-s1		
	assente colada em suporte madeira	NPD		
	assente não colada em suporte madeira	Bfl-s1		
B - Nível de pentaclorofenol		< 5 ppm		
C - Emissões de formaldeído		E1		
D - Estanquidade		NPD		
E - Resistência ao deslizamento		DS		
F - Desempenho antiestático		< 2 kV		
G - Comportamento eléctrico		> 10 <sup>9</sup> Ω		
H - Resistência térmica		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W		

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.  
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:  
Christophe D'Amico, Gerente de Fábrica  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Assinatura



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 0131-0055-DoP-2015-01

Regulamentul (UE) nr.305/2011

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
iD Inspiration Loose Lay
- Utilizarea sau utilizările preconizate:  
Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004 / AC:2006.
- Numele și adresa de contact a fabricantului:  
EN 14041:2004 / AC:2006
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:  
**Sistem** : Comportarea la foc  
Comportarea la foc: LNE , organism notificat nr. iD Inspiration Loose Lay, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. P135926-DE/7 conform sistemului .  
**Sistem** : Emisiile de formaldehidă  
**Sistem 4**: alte performanțe

## 5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	NPD	iD Inspiration Loose Lay / EN 14041:2004 / AC:2006
	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Bfl-s1	
	amplasare lipită pe un panel de lemn	NPD	
	amplasare nelipită pe un panel de lemn	Bfl-s1	
B – Conținutul de pentaclorfenol		< 5 ppm	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Etanșeitarea		NPD	
E – Rezistența la alunecare		DS	
F – Performanța antistatică		< 2 kV	
G – Comportamentul electric		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H – Rezistența termică		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:  
Christophe D'Amico, Fabrica de Manager de  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Semnătura



SK


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0131-0055-DoP-2015-01

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
iD Inspiration Loose Lay
- Zamýšľané použitia:  
Dlážkoviny pre interiérové priestory použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004 / AC:2006.
- Meno a kontaktná adresa výrobcu:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**Systém** : Reakcia na oheň  
 Reakcia na oheň: LNE, notifikujúci orgán č. 0071, vykonal a vydal protokol o skúškach č. P135926-DE/7 podľa systému .  
**Systém** : Emisie formaldehydu  
**Systém 4**: iné parametre
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	NPD
	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Bfl-s1
	ak je nalepené na drevenej podlahe	NPD
	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	Bfl-s1
B - Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm	EN 14041 : 2004 / AC:2006
C - Emisie formaldehydu	E1	
D - Nepriepustnosť	NPD	
E - Odolnosť voči šmyku	DS	
F - Antistatické parametre	< 2 kV	
G - Elektrické správanie	> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Tepelná odolnosť	Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

 Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
 Christophe D'Amico, Továrenský manažér  
 Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017

Podpis



**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 0131-0055-DoP-2015-01

Uredba (EU) št. 305/2011

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
iD Inspiration Loose Lay
- Predvidena uporaba oz. uporabe:  
Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004 / AC:2006.
- Ime in naslov proizvajalca:  
TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :  
**Sistem** : Reakcija na ogenj  
Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 0071, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. P135926-DE/7 na podlagi sistema .  
**Sistem** : Emisije formaldehida  
**Sistem 4**: druge lastnosti
- Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Bfl-s1	
	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	NPD	
	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	Bfl-s1	
B - Vsebnost pentaklorofenola		< 5 ppm	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Tesnjenje		NPD	
E - Odpornost na drsenje		DS	
F – Antistatične lastnosti		< 2 kV	
G - Električno obnašanje		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H – Toplotna odpornost		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :  
 Christophe D'Amico, Factory Manager  
 Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017



Podpis





**PRESTANDEDEKLARATION**

Nr. 0131-0055-DoP-2015-01

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
iD Inspiration Loose Lay
2. Avsedd prestanda:  
Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Tillverkarens namn och adress:  
TARKETT GDL SA      11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
**System** : Reaktion vid brand  
Reaktion vid brand: LNE, anmält organ nr. 0071, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. P135926-DE/7 enligt system .  
**System** : Formaldehydutsläpp  
**System 4**: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	Bfl-s1	
	limmat mot träunderlag	NPD	
	flytande på träunderlag	Bfl-s1	
B - Mängden pentaklorfenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydutsläpp		E1	
D - Täthet		NPD	
E - Halkmotstånd		DS	
F - Antistatisk prestanda		< 2 kV	
G - Elektriskt beteende		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H - Värmemotstånd		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:  
Christophe D'Amico , Platschef  
Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017


  
Namnteckning


**DECLARATION OF PERFORMANCE**

N° 0131-0055-DoP-2015-01

*Regulation (UE) n°305/2011*

1. Unique identification code of the product-type:  
iD Inspiration Loose Lay
2. Intended use(s):  
Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:  
TARKETT GDL SA      11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:  
**System** : Reaction to fire  
 Reaction to fire: LNE, notified body N° 0071, carried out testing and provided test report N° P135926-DE/7 according to system .  
**System** : Formaldehyde emission  
**System 4**: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	NPD	EN 14041 : 2004 / AC:2006
	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	Bfl-s1	
	glued on a wooden sub-floor.	NPD	
	loose-laid on a wooden sub-floor.	Bfl-s1	
B – Content of pentachlorophenol		< 5 ppm	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Water-tightness		NPD	
E – Slipperiness		DS	
F – Antistatic performance		< 2 kV	
G – Electrical resistance		> 10 <sup>9</sup> Ω	
H – Thermal resistance		Approx. 0.04 m <sup>2</sup> K/W	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
 Christophe D'Amico , Plant Manager  
 Lentzweiler, Luxembourg, 8/29/2017


  
Signature
